

## Retarder - lassító hígító

**Cikkszám:** RDL.RT01

**Csomagolás:** 6 x 1liter

### Tulajdonságok

Speciális lassító hígító, amely a nagy felületek nagyon magas hőmérsékleten való szórásos festése közbeni párolgási folyamat kiegyensúlyozására készült. Lehetővé teszi, hogy nyitott maradjon a felület két szórásmenet között, ezzel elősegítve a felvitt anyag abszorpcióját és elkerülve a területi problémákat vagy a foltosodást, hólyagosodást (a fedőbevonatban vagy az alapozóban ragadt oldószerek miatt).

### Felhasználási terület

- Minden 2K poliuretán, poliakril, akril, kötőanyaggal (KJL.0330; KJL.0333; KJO.0100; KJO.0200; KJL.4445; KJL.4444; ...)
- Minden szintelen lakkal (KKL.9000; KKL.6000; KKL.7000; KKL.8000; ...)

### Keverési arány

- 30-40°C között: A műszaki adatlapban jelölt hígító mennyiséget helyettesítsük 5-10% RDL.RT01 hígítóval.
- 40°C felett: A műszaki adatlapban jelölt hígító mennyiséget helyettesítsük legfeljebb 15% RDL.RT01 hígítóval.